

# Arredocoat

**IMPRÄGNIERUNG MIT NASSER WIRKUNG FÜR  
WASSERABWEISENDEN SCHUTZ VON STEINVERKLEIDUNGEN UND  
MAUERSTEIN VERKLEIDUNGEN.**



*Technisches Datenblatt – Rev. 03/2018*

## BESCHREIBUNG

ARREDOCOAT ist eine gebrauchsfertige Imprägnierung Emulsion mit nasser Wirkung auf Wasser Basis und Lösemittel, mit hoher Durchdringung Kapazität, hervorragende Hydrophobierung unveränderte Wirkungsgrad im Laufe der Zeit. ARREDOCOAT hat eine hohe Imprägnierung Kapazität in allen porösen Materialien, es erstellt kein Film, und modifiziert nicht die Atmungsaktivität von dem Wasserdampf.

## ANWENDUNGSBEREICHE

ARREDOCOAT wird für Schutzbehandlungen mit Nasseffekt, gegen starken Regen für Rekonstruierten Stein und Rekonstruierte Fußböden, Sicht Beton, Ziegelsteine, Naturstein Produkte. Die Applikation von ARREDOCOAT ermöglicht:

- Nasser Effekt von Rekonstruierten Fußböden und Rekonstruierten Steine;
- Zunehmende Resistenz bei Frost und Tauperioden;
- Protektion gegen Regen Wasser Infiltrationen, bis zu 0.3 mm;
- Protektion gegen Karbonisieren des Betons;
- Schutz vor Salz in Meeresgebieten;
- Schutz gegen sauren Regen und Atmosphärische Agenten;
- Selbstreinigende Wände mit weniger Schmutzansammlung;
- Begrenzung der Ausblühung;
- Atmungsaktive Wände, erstellt kein Film, ohne die Atmungsaktivität zu behindern.

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Stein Verkleidung oder Ziegelsteine und alle anderen Stützen, müssen Sauber sein, ohne Fettstoffe und Trocken für eine maximale Durchdringung des Produktes. Warten Sie bis die Fläche Komplet getrocknet ist bevor Sie mit der Anwendung von ARREDOCOAT fortschreiten.

## AUFBRINGEN

ARREDOCOAT ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole mit niedrigem Druck appliziert werden bis zur vollständigen Sättigung der Unterstützung bei der ersten Hand. Die Wasser abweisende Wirkung hängt sehr von dem Eindringen des Produktes ab. Wir empfehlen immer erst das Produkt zu testen vor der kompletten Behandlung um die Ästhetische Wirkung zu sehen.

## ERGIEBIGKEIT

0.20-0.50 kg/m<sup>2</sup> je nach der Porosität der Stützung.

## EMPFEHLUNGEN

Alle benutzen Geräte um den ARREDOCOAT zu applizieren können mit Lackbenzin oder ähnliches gereinigt werden. ARREDOCOAT ist nicht geeignet für Gipsoberflächen. Für weitere Informationen können Sie unser Technisches Büro kontaktieren.

## VERPACKUNG

ARREDOCOAT wird in 1 Liter Flaschen (Kartons von 4 Liter oder 14 Liter) oder in 5 Liter Kanister. Bewahren Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung und in der Originalen Verpackung gut geschlossen zwischen +5 °C und +30 °C. In diesen Konditionen ist seine Stabilität mindestens 12 Monate.

## TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	flüssig
Farbe:	durchsichtig
Spezifisches Gewicht (kg/m <sup>3</sup> ):	820
Fester Rückstand (%):	15
Viskosität Brookfield (cPs):	11
Entzündlichkeit:	Ja
Oberflächliche Trocknung Dauer:	1 Stunde
Komplette Trocknung:	7 Tage
Applikation Temperatur:	+5 °C bis +30 °C
Gefahreinstufung 99/45 CE:	schädlich, Umwelt gefährlich, brennbar

| Erhebung der Daten bei 23°C - U.R. 50% und ohne Luftzug |

## SICHERHEITSHINWEISE

ARREDOCOAT enthält brennbare Lösung, deshalb sind die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen aufzunehmen. Handschuhe, Protektion Cremen und Brille benutzen um den Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Nach guter Bauweise arbeiten und alle üblichen Warnhinweise für die Verwendung und den Umgang mit chemischen Produkten beachten. Informationen zur sicheren Verwendung des Produktes, finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Imprägnierung Emulsion mit nasser Wirkung für Rekonstruierte Steine. Imprägnierung von gelösten Harzen in Lösungsmittel, **ARREDOCOAT** von Pietre d'Arredo von COLMEF Srl kann mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole mit niedrigem Druck (0.20-0.50 kg/m<sup>2</sup>) appliziert werden je nach Porosität von dem Satzmaterial. Die Flächen werden nicht die Atmungsaktivität ändern durch die Anwendung von unserem Produkt

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ODER SPEZIELLE VERWENDUNGEN, UNSER **TECHNISCHES BÜRO KONTAKTIEREN.**

Tel. +39 075 923561

[info@pietredarredo.com](mailto:info@pietredarredo.com)

Die im vorliegenden Bericht aufgeführten Informationen basieren auf unserer Erfahrung. Wir können dennoch keine Haftung für einen eventuellen nicht korrekten Gebrauch den Produkten übernehmen. Wir empfehlen deshalb, abzuschätzen, ob das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist und vorab Proben durchzuführen.